



# Vario Xtra

## Encore plus sûr!



### Description

Développement du pare-vapeur s'adaptant à l'humidité! Plus de sécurité pour l'utilisateur et la construction.

### Domaines d'application

Constructions en bois, modernisations complexes, structures non résistantes à l'air et menacées par l'humidité ainsi que toits plats et constructions en bois avec revêtement en métal. Idéal pour l'isolation intérieure dans les projets de rénovation ou les constructions nouvelles. Vario Xtra doit être protégé contre les UV.

**Disponible en largeur XL de 3.20 m pour la construction à ossature en bois!**

### Données techniques

Propriétés	Symboles	Unités	Val. mesurée	Normes
Épaisseur	d	[mm]	0.30	-
Classe de réaction au feu	Classe RF	[ - ]	RF4 (cr)	AEAI
Épaisseur d'une couche d'air équivalente	s	[m]	0.3 – 20	SIA 279
Température limite d'emploi	$\theta_{max}$	[°C]	80	-
Poids surfacique	m	[g/m <sup>2</sup> ]	80	-
Résistance à la déchirure au clou	$\sigma_{zug}$	[N]	≥ 25	EN 12310-1
Résistance à la traction	$\sigma_{zug max}$	N/50 mm	≥ 100	EN 12310-2

### Assortiment

Prix hors TVA			Colis isolé (CI)		Palettes perdues (PA)	
Largeurs cm	Prix CHF/m <sup>2</sup>	Longueurs cm	Rouleaux	m <sup>2</sup>	CI	m <sup>2</sup>
150	3.60	4000	1	60	42	2520
320	3.60	4000	1	128	21	2688

■ Nouveaux formats resp. contenu des colis modifié