



Detail:
Lochblech/ Perforated metal plate Rv 8-12





		□	□	□	□	□
LW	Lichte Weite	bis =6 m	>6 bis =7 m	>7 bis =8 m	> 8 bis =9 m	> 9 bis =10 m
TH	Torhöhe	max. 2050 in 200mm steps				
BF	Bodenfreiheit	100				
RH	Rahmenhöhe	max. 1950 in 200mm steps				
B	Torblattlänge	8530	10790	10790	13280	13280
C	Hauptfundamentabstand	5620	6620	7620	8620	9620
D	Fundamentabstand	5260	7530	7530	10010	10010
E	Hauptfundamentabmaß			3250		
RA	Rollenbockabstand	2080	2430	2430	2780	2780
R	Platzbedarf Rückraum	8710	10980	10980	13460	13460
BE	Bodeneinstand	90				

	TH	RH
□	1850	1750
□	2050	1950

Beachten:
- Der Baugrund für Fundamente muss eine Bodenpressung von 200 kN/m² zulassen und frostfrei gegründet werden!
- Bewehrung: Korb aus Matte R188
- Rückfahrraum sichern nach EN 13241!
- Sicherheitsabstände zu Gefahrenstellen nach DIN EN ISO 13857 beachten!
- Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass bauseitige Veränderungen an unseren Toranlagen zum Erlöschen der Gewährleistungs- und Produkthaftungsansprüche führen!
- Leerrohre und Kabel sind bauseits zu liefern u. zu verlegen, die dafür geltenden VDE-Richtlinien sind zu berücksichtigen.

Kunde: _____

BV: _____

Auftrags - Nr.: _____ Pos. _____

Wichtig:

Ausgefüllt am _____ durch _____

Farbe :

Grundrahmen:
- □ RAL 7016 anthrazitgrau
- □ RAL 6005 moosgrün
- □ RAL 7030 steingrau
- □ RAL 7035 lichtgrau
- □ RAL 9010 reinweis
- □ RAL_____

Farbe Füllung:
- □ RAL 7016 anthrazitgrau
- □ RAL 6005 moosgrün
- □ RAL 7030 steingrau
- □ RAL 7035 lichtgrau
- □ RAL 9010 reinweis
- □ RAL_____

Füllung:
- □ Gittermatte 6-5-6
- □ Frontgitter
- □ Lochblech
- □ ohne

Übersteigschutz:
- □ ohne
- □ Zackenleiste (ab 1850 mm Torhöhe)

Steuerung WeTronic II LW bis 10m
- □ Totmannsteuerung (Typ A)
  Schlüsseltaster auf/zu
- □ Selbsthaltsteuerung (Typ B- WE-Tronic Typ II)
  5x Sicherheitsdruckleisten
  1 Paar Lichtschranken höhenversetzt (350/650mm ab OKFF)
- □ Funkempfänger mit Wurfantenne - Anzahl Handsender □ Stk.
- □ Funkempfänger mit Stabantenne - Anzahl Handsender
- □ Wochen-Zeitschaltuhr □ Jahres- Zeitschaltuhr
- □ Induktionsschleife öffnend □ Sicherheits- Induktionsschleife
- □ Zusätzliche Lichtschranke f. LKW Erkennung
- □ Ampel □ Grün □ Rot □ Rot/ Grün

Steuerung EcoDrive LW bis 6m
- □ EcoDrive (nur bis LW 6m) - Anzahl Handsender
  Selbsthaltesteuerung mit kraftabhängigem Antrieb
  1 Paar Lichtschranken höhenversetzt (350/650mm ab OKFF)
- □ Funkempfänger mit Wurfantenne - Anzahl Handsender □ Stk.
- □ Zusätzliche Lichtschranke f. LKW Erkennung

Position Schlüsseltaster
- □ Führungspfosten (Standard)
- □ Einlaufpfosten (aussen) Schl.-S. entfällt im Führungspfosten

Baus. vorzusehende Erdkabel zum Hauptfundament:

A- Hauptversorgungskabel:
NYY-J 5x2,5mm² (400/230V – 50 Hz; Abs. 10A)
B- Tischtaster: (opt.)
- □ A-2YF(L)2Y 6x2x0,8mm

C- Lichtschranke:
A-2YF(L)2Y 4x2x0,8mm
D- Schlüsselschalter im Einlaufpfosten: (opt.)
- □ A-2YF(L)2Y 4x2x0,8mm

Rundumleuchte:
- □ ohne
- □ am Führungspfosten □ mit Vorwarnzeit □ sec.

Zaunanschluss:

Führungspfosten
- □ Variowinkel f. Gitterzaun (Standard)
- □ Hakenschraube f. Gitterzaun
- □ Anschl.f. Maschendrahtzaun
- □ Anschl. f. Frontgitter

Einlaufpfosten
- □ Variowinkel f. Gitterzaun (Standard)
- □ Hakenschraube f. Gitterzaun
- □ Anschl. f. Maschendrahtzaun
- □ Anschl. f. Frontgitter

Köcherfundament statt Bodenplatte (Standard):
- □ Einlaufpfosten
- □ Auflaufpfosten

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.

The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without explicit authorization is prohibited.Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design.

Schutzvermerk nach ISO16016 beachten. Copyright reserved.

Werkstoff	Gewicht	Oberflächenbehandlung
letzte Änderung: 19.03.2014 sebmol		
geänderte Spezifikationen		
Allgemeintoleranz nach DIN ISO 2768-mK		
Oberflächen ISO 1302		

	Datum	Name
Bearb.		
Konstr.	16.04.2013	sebmol
Ersatz für: Z-1105160a		
Ursprung 1103911B.iam		

EcoGate Vorlage
links öffnend
EcoGate

werra PERIMETER PROTECTION Salzkotten, Germany

Maßstab	Maßeinh.	Sach.-Nr.	Format
1:30	mm	Z-1105160	DIN A1
		Zeich.-Nr.	And.-St.
		Version De Index 2	b