





Steuerung Pos. "1","2" oder "3"
- Pos. "1" Wandmontage im Gebäude, Schaltschrank: 600 x 400x 200 (HBT), max. 50m Kabellänge zum:
  - rechten Drehlagerpfosten
  - linken Drehlagerpfosten
- Pos. "2" separater Outdoor-Schaltschrank 1200 x 600 x 400 (HBT), inklusive 200 mm Sockel, max. 50m Kabellänge zum:
  - rechten Drehlagerpfosten
  - linken Drehlagerpfosten
- Pos. "3" Schaltschrank: 600 x 400x 200 (HBT), mit Regenschutzdach am:
  - rechten Drehlagerpfosten montiert
  - linken Drehlagerpfosten montiert

Standardmäßig enthalten:
6 x Sicherheitsdruckleiste an der Toranlage
Schlüsseltaster: AUF / HALT / ZU
- im rechten Drehlagerpfosten außen
- im linken Drehlagerpfosten außen

Öffnungsrichtung
- nach innen öffnend, Standard, (durchgängig gezeichnet)
- nach außen öffnend, Sonder, (gestrichelt gezeichnet,) nur ohne Schlüsseltaster möglich

Oberfläche
- feuerverzinkt
- RAL 6005, moosgrün
- RAL 7016, anthrazitgrau
- RAL 7030, steingrau
- RAL 7035, lichtgrau
- RAL 9010, reinweiß
- RAL _____, Farbe: _____

Optionen:
- Rundum-/Warnleuchte Pos "4"
  - auf dem rechten Drehlagerpfosten
  - auf dem linken Drehlagerpfosten
  - mit Vorwarnzeit
- Beleuchtung Pos "5"
  - auf dem rechten Drehlagerpfosten
  - auf dem linken Drehlagerpfosten
- Signalgeber/Ampel Pos "6"
  - am rechten Drehlagerpfosten außen
  - am linken Drehlagerpfosten außen
- Übersteigschutz
  - Zackenleiste
  - Stahlspitzen
- Funksteuerung
  - Handsender 2-Kanal, Anzahl:___Stk.
  - Handsender 4-Kanal, Anzahl:___Stk.
- Schleifendetektor
  - 1-Kanal
  - 2-Kanal
- Zaunanschluss
  - am rechten Drehlagerpfosten
    - 4 Variowinkel, lose beigelegt
    - Maschendrahtzaun
    - Gittermattenzaun
    - Frontgitterzaun/Frontgitterzaun leicht
  - am linken Drehlagerpfosten
    - 4 Variowinkel, lose beigelegt
    - Maschendrahtzaun
    - Gittermattenzaun
    - Frontgitterzaun/Frontgitterzaun leicht

A (Lichte Durchfahrt)	4000	4500	5000	5500	6000	6500	7000	7500	8000	8500	9000	9500	10000
B (Torblattlänge)	1095	1220	1345	1470	1595	1720	1845	1970	2095	2220	2345	2470	2595
C (Fundamentabstand)	4220	4720	5120	5620	6020	6520	6920	7420	7920	8420	8920	9420	9920
D (Fundamentgröße)	800	800	900	900	1000	1000	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100
E (Pfostenabstand Mitte-Mitte)	5020	5520	6020	6520	7020	7520	8020	8520	9020	9520	10020	10520	11020
G (Torblatthöhe)	1950 / 2450 / 2950									1950			
H (Torhöhe)	2050 / 2550 / 3050									2050			
I (Lichtes Mass Pfosten-Pfosten)	4760	5260	5760	6260	6760	7260	7760	8260	8760	9260	9760	10260	10760
X (Platzbedarf)	1430	1555	1680	1805	1930	2055	2180	2305	2430	2555	2680	2805	2930

BE (Bodeneinstand)	200	150	100	50	0
F (Pfostenlänge bei H=2050)	2443	2393	2343	2293	2243
F (Pfostenlänge bei H=2550)	2943	2893	2843	2793	2743
F (Pfostenlänge bei H=3050)	3248	3189	3148	3089	3048

Beachten:
- der Baugrund für Fundamente muss eine Bodenpressung von 200 kN/m² zulassen und frostfrei gegründet werden
- Bewehrung: Korb aus Matte R188
- bauseitige Veränderungen an unseren Toranlagen führen zum Erlöschen der Gewährleistungs- und Produkthaftungsansprüche
- Leerrohre und Kabel sind bauseits zu liefern u. zu verlegen, die dafür geltenden VDE-Richtlinien sind zu berücksichtigen

Kunde: _____

BV: _____

Auftrags-Nr.: _____ Pos. _____

Wichtig:

ausgefüllt am: _____ durch _____

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.

The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without explicit authorization is prohibited.Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design.

Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten. Refer to protection notice ISO 16016.

Werkstoff | Gewicht 0.000kg | Oberflächenbehandlung

letzte Änderung: 22.03.2016 hankle
komplette Vorlage überarbeitet

Allgemeintoleranz nach DIN ISO 2768-mK

Oberflächen ISO 1302

	Datum	Name
Bearb.	27.07.2011	Reinke
Konstr.		
Ersatz für		
Ursprung 2050429		

EntraQuick II (QFG II)
Lichte Durchfahrt 4 - 10m

Maßstab 1:10 | Maßeinh. mm | Format DIN | Änd.-St. h

werra PERIMETER PROTECTION Salzkotten Germany

Sach.-Nr.

Zeich.-Nr. Z-2050429

Ersatz für Kifos Nr.