

---

## Technisches Datenblatt

---

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Sperrlänge:</b>       | GES-2: bis 2000 mm<br>GES-3: bis 3000 mm<br>GES-4: bis 4000 mm   |
| <b>Gehäuseabmessung:</b> | Breite: 350 mm<br>Höhe: 1105 mm<br>Tiefe: 365 mm<br><br>Ab Sperrlänge 3,0 m ist ein Aufschlagpfosten oder eine<br>Pendelstütze für einen funktionssicheren Betrieb erforderlich. |
| <b>Sperrlänge:</b>       | GES-5: bis 5000 mm<br>GES-6: bis 6000 mm   |
| <b>Gehäuseabmessung:</b> | Breite: 470 mm<br>Höhe: 1100 mm<br>Tiefe: 460 mm   |
| <b>Sperrlänge:</b>       | GES-7: bis 7000 mm<br>GES-8: bis 8000 mm   |
| <b>Gehäuseabmessung:</b> | Breite: 470 mm<br>Höhe: 1100 mm<br>Tiefe: 460 mm   |
| <b>Motor:</b>            | 400 V Drei-Phasen-Motor  |
| <b>Getriebe:</b>         | Schneckengetriebe  |
| <b>Endabschaltung:</b>   | Über Reed-Kontakt, berührungslos, einfriersicher   |
| <b>Motorsteuerung:</b>   | Mikroprozessor-Steuerung   |
| <b>Gehäuse:</b>          | Edelstahl 1.4301, Schliff 240, Haube abgerundet, RAL 3002<br>karminrot, optional pulverbeschichtet   |
| <b>Baum:</b>             | Aluminium-Rundbaum 80 mm Durchmesser bei GES 2-4<br>Aluminium-Rundbaum 100 mm Durchmesser bei GES 5-8<br>pulverbeschichtet RAL 9016 und mit roten Warnstreifen                   |
| <b>Steuerung:</b>        | Optional mit Schlüsseltaster, Tischtastatur, Funk,<br>Codekartenleser, Induktionsschleife, Lichtschranke   |
| <b>Optionen:</b>         | Pendelstütze, Aufschlagpfosten, Unterkriechschutz (nur Typ 5),<br>Sicherheitsdruckleiste, Ampelanlage, Gegensprechanlage,<br>Bedienpfosten, Aufsitzschutz                        |
| <b>Fundament:</b>        | Fundamentangaben bei Bodenklasse 2 -4 in Betongüte C 25/30   |