



**Carico:** 125 kN forza di prova EN 124 (vedi anche pagina 3 e 29).

**Materiale:** Intelaiatura e vasca in acciaio da 2 mm, zincatura a caldo. Perni a cerniera in acciaio inossidabile. Molla a gas di elevata qualità.

**Proprietà:** Coperchio per pozzetti comfort. Impermeabile agli odori ed ampiamente all'acqua (resistenza completa all'acqua non garantita). Una volta montato è praticamente invisibile. Elevata resistenza alle sostanze chimiche grazie ad una guarnizione speciale. Utensili per l'apertura inclusi. L'apertura è sostenuta da molle a gas in modo tale da permettere a qualsiasi persona di aprire e chiudere il BV-GDZ.

**Chiusura centralizzata:** HAGODECK Tipo BV-GDZ è dotato di una chiusura centralizzata. La copertura può essere aperta dall'alto con una chiave esagonale speciale e dal basso con un semplice sblocco attraverso l'impugnatura integrata. Con dispositivo di protezione anticaduta.

**Suggerimenti per l'uso:** Per cavità che devono essere aperte dall'alto e dal basso in modo rapido e senza particolari sforzi fisici, ad es. in passaggi sotterranei, in cavità delle metropolitane, in cavità di alimentazione di aziende elettriche, cavità di telecomunicazione, cavità militari ecc.

**Montaggio:** Si prega di leggere assolutamente prima del montaggio e di rispettare scrupolosamente le indicazioni riportate nelle istruzioni d'uso comprese nella fornitura. Accertarsi che vi sia una giunzione impermeabile sul lato esterno dell'intelaiatura. Avviso importante: Per motivi di trasporto le molle a gas non sono montate. Queste devono essere montate, dopo lo spostamento della copertura avvitata ed il riempimento della vasca (il calcestruzzo deve essere indurito), allo stato aperto secondo quanto riportato dalle nostre istruzioni per il montaggio.

**Testo da bando:** Pagina 30/31

**Tipo BV-GDZ**  
Apertura dal lato inferiore attraverso la chiusura centralizzata



**Tipo BV-GDZ**  
Dettaglio chiusura centralizzata lato inferiore

Tipo	Dimensione Utile cavità (ca. cm)	Dimensioni Esterne (ca. cm)	Peso vuoto ca.	L/B*
BV-GDZ 66	60 x 60	73,5 x 75,15	30 kg	L
BV-GDZ 86	80 x 60	93,5 x 75,15	38 kg	L
BV-GDZ 88	80 x 80	93,5 x 95,15	44 kg	L
BV-GDZ 110	100 x 100	113,5 x 115,15	58 kg	L

Profondità vasca ca. 5,0 cm

Altezza di montaggio ca. 8 cm

**Possibili dimensioni speciali**

\*L = Articolo si trova in magazzino

\*B = Articolo viene fabbricato in casa di comando

Quantità di molle a gas	
Grandezza: 60 x 60	1 pezzo
Grandezza: 80 x 60	2 pezzi
Grandezza: 80 x 80	2 pezzi
Grandezza: 100 x 100	2 pezzi

1 Intelaiatura	6 Coperchio di chiusura
2 Vasca	7 Gancio per passaggio
3 Guarnizione	8 Cerniera
4 Armamento	9 Molla a gas
5 Vite a testa esagonale	10 Chiusura centralizzata

**Tipo BV-GDZ acciaio, Scala 1 : 5**

