


CPN Costr Testo integrale		Progetto: <b>HBT-ISOL - MLV</b> Modulo d'offerta: <b>App.p.scale241 - Appoggi per pianerottoli</b>			Pagina 1 9.3.2017
Posizione	Testo	Quantità	Un	Prezzo	Importo
<b>241I/12</b>	<b>Opere di calcestruzzo eseguite sul posto (V'16)</b>				
000	<b>Condizioni</b> <hr/> Posizioni di riserva: le posizioni il cui testo non corrisponde a quello originale CPN vanno inserite unicamente nelle finestre di riserva previste e vanno contrassegnate con la lettera R davanti al numero della posizione (v. "CPN Costruzione - Informazioni per l'utenza", par. 6). Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. Utilizzabile p.es. come copia di lavoro. In ogni caso, vale la versione CPN con il testo integrale (v. "CPN Costruzione - Informazioni per l'utenza", par. 10).				
.200	02 Il sottoparagrafo di riserva 090 contiene le indicazioni relative alle regole di retribuzione, ai metodi di misurazione e alle definizioni dei termini tecnici che non corrispondono a quelle indicate nel CPN, ma sono formulate in base alle esigenze del progetto.				
500	<b>Armatura</b> <hr/> Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.				
530	<b>Accessori per armatura e armature speciali</b> <hr/>				
.800	Indicazione sui prodotti.				
.840	Spinotti contro i rumori da calpestio e per l'appoggio di pianerottoli. 01 ISOLA / ISOMODUL / ISOSCALA / ISOTRON / ISOPE / ELKRAG				

CPN 241 V'16 Testo integrale		Progetto: <b>HBT-ISOL - MLV</b> Modulo d'offerta: <b>App.p.scale241 - Appoggi per pianerottoli</b>			Pagina 2 9.3.2017	
Posizione		Testo	Quantità	Un	Prezzo	Importo
535		Armature speciali.				
R	.091	01 Separazione laterale 02 Marca: ELKRAG-E-R Ditta HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch 03 Secondo il piano 06 Tipo: ELKRAG-22-E-R Separazione acustica soffice in prossimità di protezione antincendio Perforazione dello spinotto per ripresa delle forze di taglio Spessore: mm 22.0 Classe di protezione antincendio: R90 Materiale di base/materiale isolante: Lana di roccia confezionata con materiale espanso morbido Strato di rivestimento: Materiale espanso su base di grafite espansa, spessore 2 millimetri Inizio della reazione: °C 170 Altezza espansione: 22 volte lo strato di copertura Dimensioni lunghezza x larghezza: mm 300 x 300 Foro centrale: mm 80 x 40 09 Fornitura e posa. 14 up = pz.	0	up	.....	.....
R	.092	01 Separazione laterale 02 Marca: ELKRAG-R-R Ditta HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch 03 Secondo il piano 06 Tipo: ELKRAG-22-R-R-25 Separazione acustica soffice in prossimità di protezione antincendio Perforazione dello spinotto per ripresa delle forze di taglio Spessore: mm 22.0 Classe di protezione antincendio: R90 Materiale di base/materiale	0	up	.....	.....
					Riporto	.....

CPN 241 V'16 Testo integrale		Progetto: <b>HBT-ISOL - MLV</b> Modulo d'offerta: <b>App.p.scale241 - Appoggi per pianerottoli</b>			Pagina 3 9.3.2017
Posizione	Testo	Quantità	Un	Prezzo	Importo
	<p>isolante: Lana di roccia confezionata con materiale espanso morbido Strato di rivestimento: Materiale espanso su base di grafite espansa, spessore 2 millimetri Inizio della reazione: °C 170 Altezza espansione: 22 volte lo strato di copertura Dimensioni lunghezza x larghezza: mm 300 x 300 Foro centrale: mm Ø 25</p> <p>09 Fornitura e posa. 14 up = pz.</p>			Riporto:	.....
R .093	<p>01 Separazione laterale 02 Marca: ELKRAG-R-R Ditta HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch</p> <p>03 Secondo il piano 06 Tipo: ELKRAG-22-R-R-36 Separazione acustica soffice in prossimità di protezione antincendio Perforazione dello spinotto per ripresa delle forze di taglio Spessore: mm 22.0 Classe di protezione antincendio: R90 Materiale di base/materiale isolante: Lana di roccia confezionata con materiale espanso morbido Strato di rivestimento: Materiale espanso su base di grafite espansa, spessore 2 millimetri Inizio della reazione: °C 170 Altezza espansione: 22 volte lo strato di copertura Dimensioni lunghezza x larghezza: mm 300 x 300 Foro centrale: mm Ø 36</p> <p>09 Fornitura e posa. 14 up = pz.</p> <p>Totale: <b>App.p.scale241 - Appoggi per pianerottoli</b></p>	0	up	.....	.....