



NPK 315 V'16 Volltext	Projekt: <b>HBT-ISOL - MLV</b> Leistungsverzeichnis: <b>06 - Podestlager</b>	Seite 2 6.3.2017			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
600	<b>Einlagen, Aussparungen und Bewehrungen</b>  Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
650	<b>Bewehrungszubehör und spezielle Bewehrungen</b>				
653	Durchstanzbewehrungen, Querkraftdorne und spezielle Bewehrungen.				
.841	01 Seitentrennung 02 Marke: ELKRAG-R-25 Firma HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch 03 Typ: ELKRAG-10-R-25 Schallweiche Trennung im Bereich Durchdringung Querkraftdorn Dicke: mm 10.0 Rohdichte: kg/m3 30.0 Zugfestigkeit: N/mm2 0.25 Wärmeleitfähigkeit Lambda: W/mK: 0.036 Wasseraufnahme nach 28 Tagen: Vol. % < 4.0 Zellstruktur: fast geschlossenzellig Abmessung Länge x Breite: mm 300 x 300 Zentrumsloch: mm Ø 25 04 Nach Plan..... 07 LE = St 08 Liefern und verlegen	0	LE	.....	.....
.842	01 Seitentrennung 02 Marke: ELKRAG-R-25 Firma HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch 03 Typ: ELKRAG-15-R-25 Schallweiche Trennung im Bereich Durchdringung Querkraftdorn Dicke: mm 15.0	0	LE	.....	.....
	Übertrag .....				

NPK 315 V'16 Volltext	Projekt: <b>HBT-ISOL - MLV</b> Leistungsverzeichnis: <b>06 - Podestlager</b>	Seite 3 6.3.2017			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	<p>Rohdichte: kg/m3 30.0  Zugfestigkeit: N/mm2 0.25  Wärmeleitfähigkeit Lambda:  W/mK: 0.036  Wasseraufnahme nach 28 Tagen:  Vol. % &lt; 4.0  Zellstruktur: fast  geschlossenenzellig  Abmessung Länge x Breite:  mm 300 x 300  Zentrumsloch: mm Ø 25</p> <p>04 Nach Plan.....  07 LE = St  08 Liefern und verlegen</p>			Übertrag:	.....
.843	<p>01 Seitentrennung  02 Marke: ELKRAG-R-25  Firma HBT-ISOL AG  5620 Bremgarten AG  Tel. 056 648 41 11  Fax 056 648 41 18  info@hbt-isol.ch  www.hbt-isol.ch</p> <p>03 Typ: ELKRAG-20-R-25  Schallweiche Trennung im  Bereich Durchdringung  Querkraftdorn  Dicke: mm 20.0  Rohdichte: kg/m3 30.0  Zugfestigkeit: N/mm2 0.25  Wärmeleitfähigkeit Lambda:  W/mK: 0.036  Wasseraufnahme nach 28 Tagen:  Vol. % &lt; 4.0  Zellstruktur: fast  geschlossenenzellig  Abmessung Länge x Breite:  mm 300 x 300  Zentrumsloch: mm Ø 25</p> <p>04 Nach Plan.....  07 LE = St  08 Liefern und verlegen</p>	0	LE	.....	.....
.844	<p>01 Seitentrennung  02 Marke: ELKRAG-R-36  Firma HBT-ISOL AG  5620 Bremgarten AG  Tel. 056 648 41 11  Fax 056 648 41 18  info@hbt-isol.ch  www.hbt-isol.ch</p> <p>03 Typ: ELKRAG-30-R-25  Schallweiche Trennung im  Bereich Durchdringung  Querkraftdorn  Dicke: mm 30.0</p>	0	LE	.....	.....
	Übertrag				.....

NPK 315 V'16 Volltext	Projekt: <b>HBT-ISOL - MLV</b> Leistungsverzeichnis: <b>06 - Podestlager</b>	Seite 4 6.3.2017			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	<p>Rohdichte: kg/m<sup>3</sup> 30.0  Zugfestigkeit: N/mm<sup>2</sup> 0.25  Wärmeleitfähigkeit Lambda:  W/mK: 0.036  Wasseraufnahme nach 28 Tagen:  Vol. % &lt; 4.0  Zellstruktur: fast  geschlossenenzellig  Abmessung Länge x Breite:  mm 300 x 300  Zentrumsloch: mm Ø 25  04 Nach Plan.....  05 Beschichtungsart  07 LE = St  08 Liefern und verlegen</p> <p>Total: <b>06 - Podestlager</b></p>			Übertrag:	<p>.....</p> <p>.....</p>