



CPN 315 V'16 Testo integrale		Progetto: HBT-ISOL - MLV Modulo d'offerta: App.p.scale315 - Appoggi per pianerottoli			Pagina 2 9.3.2017	
Posizione	Testo	Quantità	Un	Prezzo	Importo	
600	Elementi da integrare, risparmi e armatura					
	Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.					
650	Accessori per armatura e armature speciali					
653	Armatura di punzonamento, spinotti per taglio e armatura speciale.					
.861	01 Separazione laterale 02 Marca: ELKRAG-E-R Ditta HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch 03 Tipo: ELKRAG-22-E-R Separazione acustica soffice in prossimità di protezione antincendio Perforazione dello spinotto per ripresa delle forze di taglio Spessore: mm 22.0 Classe di protezione antincendio: R90 Materiale di base/materiale isolante: Lana di roccia confezionata con materiale espanso morbido Strato di rivestimento: Materiale espanso su base di grafite espansa, spessore 2 mm Inizio della reazione: °C 170 Altezza espansione: 22 volte lo strato di copertura Dimensioni lunghezza x larghezza: mm 300 x 300 Foro centrale: mm 80 x 40 04 Secondo il piano 07 up = pz. 08 Fornitura e posa	0	up	
.862	01 Separazione laterale 02 Marca: ELKRAG-R-R Ditta HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11	0	up	
	Riporto				

CPN 315 V'16 Testo integrale		Progetto: HBT-ISOL - MLV Modulo d'offerta: App.p.scale315 - Appoggi per pianerottoli			Pagina 3 9.3.2017	
Posizione	Testo	Quantità	Un	Prezzo	Importo	
	<p>Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch</p> <p>03 Tipo: ELKRAG-22-R-R-25 Separazione acustica soffice in prossimità di protezione antincendio Perforazione dello spinotto per ripresa delle forze di taglio Spessore: mm 22.0 Classe di protezione antincendio: R90 Materiale di base/materiale isolante: Lana di roccia confezionata con materiale espanso morbido Strato di rivestimento: Materiale espanso su base di grafite espansa, spessore 2 mm Inizio della reazione: °C 170 Altezza espansione: 22 volte lo strato di copertura Dimensioni lunghezza x larghezza: mm 300 x 300 Foro centrale: mm Ø 25</p> <p>04 Secondo il piano 07 up = pz. 08 Fornitura e posa</p>			Riporto:	
.863	<p>01 Separazione laterale 02 Marca: ELKRAG-R-R Ditta HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch</p> <p>03 Tipo: ELKRAG-22-R-R-36 Separazione acustica soffice in prossimità di protezione antincendio Perforazione dello spinotto per ripresa delle forze di taglio Spessore: mm 22.0 Classe di protezione antincendio: R90 Materiale di base/materiale isolante: Lana di roccia confezionata con materiale espanso morbido Strato di rivestimento: Materiale espanso su base di grafite espansa, spessore 2 mm Inizio della reazione: °C 170</p>	0	up	
	Riporto				

CPN 315 V'16 Testo integrale	Progetto: HBT-ISOL - MLV Modulo d'offerta: App.p.scale315 - Appoggi per pianerottoli				Pagina 4 9.3.2017
Posizione	Testo	Quantità	Un	Prezzo	Importo
	<p>Altezza espansione: 22 volte lo strato di copertura Dimensioni lunghezza x larghezza: mm 300 x 300 Foro centrale: mm Ø 36 04 Secondo il piano 07 up = pz. 08 Fornitura e posa</p> <p>Totale: App.p.scale315 - Appoggi per pianerottoli</p>			<p>Riporto:</p>	<p>.....</p> <p>.....</p>