



CAN 241 V'16 Texte complet		Projet: HBT-ISOL - MLV Descriptif: 3300 - DILA-ROSSO			Page 2 6.3.2017	
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant	
440	<b>Incorporés et bandes d'appui</b>					
.800	Référence aux produits.					
.810	Référence aux produits. 01 Appui de dalle HBT-ISOL AG 1400 Yverdon les Bains  DILA/DELTA/ISODEFO/ISONOVA HBT-ISOL AG 1400 Yverdon les Bains					
445	Bandes d'appui.					
.601	01 Fourniture et pose d'appuis de dalles. Appui de dalle posé sur lit de mortier. 02 Marque: DILA Entreprise HBT-ISOL AG 1400 Yverdon les Bains Tél. 024 425 20 46 Fax 024 425 20 47 yverdon@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch 03 Selon plan 04 Type: DILA ROSSO-300 Appui de glissement permanent avec centrage de charge. Course de déplacement admissible W: mm +/- 15.0, par glissement. Epaisseur de l'appui: mm 5.5 Largeur du noyau: mm 100.0 F_Cd = kN/m 300 F_Rd = kN/m 425 Pression de la surface du noyau à charge F_Cd: N/mm2 3.00 Facteur de frottement my à F_Cd: 25 à 2 Double feuille de glissement avec graisse de silicone. Noyau porteur: matériau SBR / noyau entièrement en caoutchouc. Dureté: Shore A 65 (+/-5) Comportement au feu I-I: standard 5.2 Tolérance dimensionnelle largeur d'appui: mm -0/+2 Marquage: rouge. Système d'assemblage: bandes velcro tous temps. Fourniture en bandes d'un mètre.	0	up	.....	.....	
Report .....						

Copyright© 2017 by CRB, 8003