



NPK 241 V'16 Volltext	Projekt: HBT-ISOL - MLV Leistungsverzeichnis: DILA-VERDE - DILA-VERDE	Seite 2 1.3.2017			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
445	Hochbaulager.				
.651	01 Deckenlager, liefern und verlegen. Deckenlager mit Mauer Mörtel-Unterlage. 02 Marke: DILA Firma HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch 03 Nach Plan 04 Typ: DILA VERDE Dauergleitlager ohne Lastzentrierung, mit unterseitiger Elastomerpflasterung. Zulässige Verschiebung: Unbegrenzt durch Gleiten (max. Gleitfolienbreite). Lagerdicke: mm 3.0 F _{Cd} = N/mm ² 3.0 F _{Rd} = N/mm ² 4.5 Reibungsfaktor μ_y bei F _{Cd} : 25 bis 2 Doppelgleitfolie mit Silikonfett. Elastomerpolsterung: Werkstoff SBR Härte: Shore A 65 (+/-5) Brandverhalten BKZ: Standard 5.2 Masstoleranz Lagerbreite: mm -0/+2 Kennzeichnung: grün. Verbindungssystem: Allwetter-Klettverschluss. Lieferung in Meterstreifen.	0	LE
.652	01 Spezifikation in Pos. 445.651 09 Wanddicke m 0.120 bis 0.125 13 LE = m	0	LE
.653	01 Spezifikation in Pos. 445.651 09 Wanddicke m 0.145 bis 0.150 13 LE = m	0	LE
.654	01 Spezifikation in Pos. 445.651 09 Wanddicke m 0.175 bis 0.180 13 LE = m	0	LE
.655	01 Spezifikation in Pos. 445.651 09 Wanddicke m 0.200 13 LE = m	0	LE
	Übertrag				

Copyright© 2017 by CRB, 8003