

HB
HT
ISOL

NPK 241 V'16 Volltext	Projekt: HBT-ISOL - MLV Leistungsverzeichnis: 22 - DILA-GIALLO	Seite 2 1.3.2017			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
445	Hochbaulager.				
.311	01 Deckenlager, liefern und verlegen. Deckenlager mit Mauer Mörtel-Unterlage. 02 Marke: DILA Firma HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch 03 Nach Plan 04 Typ: DILA GIALLO-075 Deformationslager mit Lastzentrierung. Zulässige Verschiebung s: mm +/- 2.5 durch Deformation. Lagerdicke: mm 5.0 Kernbreite: mm 31.0 F_Cd = kN/m 75 F_Rd = kN/m 110 Kernflächenpressung bei F_Cd: N/mm ² 2.42 Rückstellkraft bei s max.: kN/m 15.5 Tragkern: Werkstoff SBR Vollgummikern. Härte: Shore A 65 (+/-5) Brandverhalten BKZ: Standard 5.2 Mastoleranz Lagerbreite: mm -0/+2 Kennzeichnung: gelb. Verbindungssystem: Allwetter-Klettverschluss. Lieferung in Meterstreifen.	0	LE
.312	01 Spezifikation in Pos. 445.311 09 Wanddicke m 0.120 bis 0.125 13 LE = m	0	LE
.313	01 Spezifikation in Pos. 445.311 09 Wanddicke m 0.145 bis 0.150 13 LE = m	0	LE
.314	01 Spezifikation in Pos. 445.311 09 Wanddicke m 0.175 bis 0.180 13 LE = m	0	LE
.315	01 Spezifikation in Pos. 445.311 09 Wanddicke m 0.200 13 LE = m	0	LE
.316	01 Spezifikation in Pos. 445.311 09 Wanddicke m 13 LE = m	0	LE
	Übertrag				

NPK 241 V'16 Volltext	Projekt: HBT-ISOL - MLV Leistungsverzeichnis: 22 - DILA-GIALLO	Seite 3 1.3.2017			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
445.317	01 Spezifikation in Pos. 445.311 08 Speziallager: Exzentrisch, Radius, 2-Schalen (1 Schale tragend / 2 Schalen tragend) Spezifikation..... Lagerbreite m..... 13 LE = m Total: 22 - DILA-GIALLO	0	LE	Übertrag: