

neomat®

FAKRO®



DACHFENSTER

HOLZFENSTER  
NATUR MIT  
DAUERLÜFTUNG  
V40P

**FGH-V P2**  
**FGH-V P5**

**FGU-V P2**  
**FGU-V P5**

HOLZFENSTER  
WEISS MIT  
DAUERLÜFTUNG  
V40P

# BALKONFENSTER FGH-V GALERIA

- Neuartiges, großformatiges Dachfenster, bei dem die beiden geöffneten Flügel einen Dachbalkon bilden.
- Der große Öffnungswinkel des oberen Flügels und der nach außen ausklappbare untere Flügel bieten einen bequemen Zugang bis hin zur vorderen Balkonbrüstung.
- Der obere Fensterflügel hat eine Klappfunktion von 45°. Der untere Fensterflügel wird nach außen aufgeklappt. Die seitlichen Schutzgeländer des Balkons sind im unteren Fensterflügel integriert und werden mit der Öffnung des Elementes ausgeklappt. Beim geschlossenen Balkonfenster bleiben die seitlichen Schutzgeländer unter den Abdeckprofilen des Fensters verwahrt und stehen nicht störend aus der Dachkonstruktion hervor. Sie bleiben so vor Verschmutzungen besser geschützt und das Fenster integriert sich besser in das Dachbild.
- Das Verschlussystem verriegelt das Fenster seitlich im Fensterrahmen und kommt ohne ein Griffgegenstück aus. Durch die Schließbewegung des Griffs wird das Dachfenster seitlich sicher verriegelt und zieht sich fest zu.
- Das Balkonfenster FGH-V P2 bietet aufgrund seiner Größe eine riesige Belichtungsfläche. Die automatische Dauerlüftung V40P unterstützt ein gesundes Innenraum-Mikroklima und sorgt für einen effizienten Luftaustausch.
- Das Balkonfenster ist in den Größen 94x255 cm und 78x255 cm mit Standard- u. wärmegeprägten Eindeckrahmen lieferbar!



Automatische  
Dauerlüftung **V40P**



Verschlussystem  
verriegelt das Fenster  
seitlich im  
Fensterrahmen

**VERGLASUNG P2** ( $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ )



**VERGLASUNG P5** ( $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ )



erstklassiges, schichtweise  
verleimtes, vakuumim-  
prägniertes Kiefernholz



erhöhter Einbruchschutz



Zugelassene Dachneigung bei Dachkon-  
struktion ohne Kniestock-Wand:  
P2 - 35-55 Grad und P5 - 45-55 Grad



breite Palette an  
komfortablem Zubehör

**VERGLASUNG P2**  
( $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ )



**VERGLASUNG P5**  
( $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ )



zweifach mit einem  
Acryl-Lack  
versehene Kiefernholz



dreifach mit einem Poly-  
urethan-Lack versehene  
Kiefernholz mit einer weis-  
sen, dauerhaften und ideal  
glatten Rahmenoberfläche

## GRÖSSENÜBERSICHT

GRÖSSENBEZEICHNUNG

GRÖSSE	78x255	94x255	114x255*
CD	78/160	94/160	114/160
ED	78/98	94/98	114/98

\*Auf Anfrage



**TECHNISCHE PARAMETER:**

	<b>FGH-V P2, FGU-V P2</b>	<b>FGU-V P5</b>
Wärmedurchgangskoeffizient Uw:	1,5 W/m <sup>2</sup> K	1,2 W/m <sup>2</sup> K
Dauerlüftung:	V40P	V40P
Leistung der Dauerlüftung:	bis 49 m <sup>3</sup> /h	bis 49 m <sup>3</sup> /h
Schalldämmwert Rw:	35 dB	35 dB
Energiedurchlässigkeit g:	51%	51%
Verglasung:	2-fach	3-fach



Klapp-Schwingflügel mit ausklappbarem unterem Flügel