

	Leistungserklärung	Nr W01/CPR/14351/15	 EN 14351-1	Einführungsjahr 08
--	---------------------------	------------------------	---	-----------------------

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **FWR/FWL U3 (8734, 8735, 876C, 876D), FWR/C U3 (872B), FWL/C (872C), FWR/U U3, FWR/FWL L3 (872F, 872G), FWR/C L3 (872D), FWL/C L3 (872E), FWL/U U3/L3, FWR/FWL P2 (875M, 875L), FWR/U/C P2, FWL/U/C P2 (RB-xxxxxx)**
2. Verwendungszweck: **Die Thermoisolations-Ausstiegfenster aus Holz sind für Anwendung im Wohnungs- und Nichtwohnungsbau geeignet.**
3. Hersteller: **FAKRO PP Sp. z o.o.
ul. Węsierska 144a,
33-300 Nowy Sącz, Polska
Fakro@fakro.pl**
4. Bevollmächtigter: **./.**
5. System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit: **3**
6. Harmonisierte Norm: **EN 14351-1:2006+A1:2010**
Notifizierte Stelle: **Centre of Building Construction Engineering (Notifizierung-Nr. 1390), hat als notif. Prüflabor nach dem System 3 die Erstprüfungen 7.1-7.2, 7.5-7.8, 7.10-7.11 durchgeführt und die Klassifizierungsberichte erstellt. Building Research Institute (Notifizierung-Nr. 1488)-Prüfung Punkt 7.3. Building Research Laboratory (Notifizierung-Nr. 1827)-Prüfung Punkt 7.9.**

7. Wesentliche Merkmale:

Wesentliches Merkmal	Leistung			Harmonisierte techn. Spezifikation
	FWR, FWR/U, FWL, FWL/U	FWR, FWR/U, FWL, FWL/U	FWR, FWR/U, FWL, FWL/U	
isolierverglasung	U3	L3	P2	
7.1 Widerstandsfähigkeit gegen Windlast		Klasse C5 (1)		4.2
7.2 Widerstandsfähigkeit gegen Schneelast	4H-16-4 (2)	4H-14-33.1 (2)	4H-14-33.2 (2)	4.3
7.3 Brandverhalten		D-s2, d2		4.4
7.4 Schutz gegen Brand von Außen		npd (3)		4.4
7.5 Schlagregendichtheit, ungeschützt (A)		9A		4.5
7.6 Stoßfestigkeit		Klasse 4 - 700mm		4.7
7.7 Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen		npd		4.8
7.8 Schallschutz [dB]	34 (-2,-6)	npd	npd	4.11
7.9 Wärmedurchgangskoeffizienten U _w [W/m ² K]		1.4		4.12
7.10 Strahlungseigenschaften:				4.13
- Gesamtenergiedurchlassgrad g	0.53	0.52	0.52	
- Lichttransmissionsgrad	0.70	0.70	0.70	
7.11 Luftdurchlässigkeit		Klasse 3		4.14

(1) für Fenster der Breite >66 cm oder Höhe > 118 cm: npd, (2) H – Außenscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas, (3) npd – keine Leistung festgestellt (no performance determined)

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet im Namen des Herstellers von:



Ewa Łukaszczyk-Haslik
(Direktorin für Zertifizierung und Qualitätskontrolle)

Nowy Sącz, den 15.09.2015