

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
251.120	Vertikal- oder Horizontallatten (1).				
99 .122	Querschnitt mm 30x60. Achsabstand mm max. 625	0	m
99 .126	Querschnitt mm30x80 bei Plattenstoss Achsabstand mm max. 625	0	m
.130	Vertikal- oder Horizontallatten (2).				
99 .131	Querschnitt mm 40x60. Achsabstand mm max. 625	0	m
99 .132	Querschnitt mm 40x80. bei Plattenstoss Achsabstand mm max. 625	0	m
260	Schnitte				
261	Unterkonstruktionen, Wandkassetten, Verlegeunterlagen und Traglatten rechtwinklig schneiden.				
.600	Traglatten, horizontal oder vertikal laufend. Bei Leibungen, Kanten, am Fassadenfuss, am Dachrand, unter Fensterbänken, bei Stürzen, Durchführungen und dgl.				
.681	Querschnitt mm 30x60 bis 40x80 Lattenabstand mm max. 625 LE = m	0	LE
262	Unterkonstruktionen, Wandkassetten, Verlegeunterlagen und Traglatten schiefwinklig schneiden.				
.600	Traglatten, horizontal oder vertikal laufend. Am Fassadenfuss, am Dachrand und dgl.				
.681	Querschnitt mm 30x60 bis 40x80 Lattenabstand mm max. 625 LE = m	0	LE
Peterer Bau	Übertrag			

NPK 343 V'19 Volltext	Projekt: 298 - Musterleistungsverzeichnis Leistungsverzeichnis: JamesHardie - Fassade				Seite 3 1.4.2019
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
280	Zusatzarbeiten und Mehrleistungen				
281	Unebenheiten im Untergrund ausgleichen, als Mehrleistung.				
.100	Unterkonstruktionen aus Holz.				
.110	Ausgleichen mm 21 bis 40.				
.111	Bei Latten.	0	m
.120	Ausgleichen mm 41 bis 60.				
.121	Bei Latten.	0	m
400	Fassadenbekleidung aus Faserzement				
	Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
420	Fassadenbekleidung aus grossformatigen Faserzement-Mass- und -Systemplatten				
421	Bekleidung aus grossformatigen Faserzement-System- und Massplatten, d mm 8, ohne Ueberdeckung verlegen. Flächenbezogene Masse ca. kg/m2 16,0.				
.100	Massplatten mit eingefärbten, sichtbar bleibenden Befestigungsmitteln auf Traglatten befestigen. James Hardie, HardiePanel				
.110	Verschnittanteil bis % 10,0.				
99	.115 Farbton Oberflächenstruktur: Glatt Plattenbreite mm Plattenhöhe mm Montage mit offenen Fugen inkl. Behandlung der Schnittkanten mit ColorPlus Kantenversiegelung	0	m2
Peterer Bau	Übertrag			

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
423	Bekleidung aus grossformatigen Faserzement-System- und -Massplatten, d mm 8, als Einfachdeckung (Stülpdeckung). Flächenbezogene Masse ca. kg/m2 16,0. Plattenstösse durchlaufend oder versetzt. Auf Traglatten befestigen.				
.801	Faserzement-Platten James Hardie, HardiePlank Horizontale Montage als Einfach-Deckung (Stülpdeckung) inkl. Behandlung der Schnittkanten mit ColorPlus Kantenversiegelung. Unterkonstruktion: vertikale Traglattung. UK-Abstand Traglattung max. mm 625. Plattenbreite mm 3600 Plattenhöhe mm 180 Ueberdeckung mm 30 Farbton LE = m2 Befestigung mit zugelassenen Rillennägeln oder Schrauben. Oberflächenstruktur:	0	LE
99					
.802	Faserzement-Platten James Hardie, HardiePlank Vertikale Montage als Deckelschalung inkl. Behandlung der Schnittkanten mit ColorPlus Kantenversiegelung. Grundbrett mm 180 Schirmbrett mm Unterkonstruktion: horizontale Traglattung. UK-Abstand Traglattung max. mm 625. Plattenbreite mm 3600 Plattenhöhe mm 180 Ueberdeckung mm 30 Farbton LE = m2 Befestigung mit zugelassenen Rillennägeln oder Schrauben Oberflächenstruktur:	0	LE
99					
.803	Faserzement-Platten James Hardie, HardiePlank Horizontale oder vertikale Montage mit offenen Fugen inkl. Behandlung der	0	LE
Peterer Bau				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
99	Schnittkanten mit ColorPlus Kantenversiegelung. Unterkonstruktion: vertikale oder horizontale Traglattung. UK-Abstand Traglattung max. mm 625. Plattenbreite mm 3600 Plattenhöhe mm 180 Ueberdeckung mm 30 Farbton LE = m2 Befestigung mit zugelassenen Rillennägeln oder Schrauben. Oberflächenstruktur:				
440	Dachgesimsbekleidung aus Fa- sierzementplatten				
441	Stirn-, Ortbretter und Ziegel- leisten mit Faserzementplat- ten und -schiefern bekleiden.				
.100	Grossformatige Faserze- ment-Massplatten, d mm 8. Flä- chenbezogene Masse ca. kg/m2 16,0. Mit eingefärbten, sichtbar bleibenden Schrauben auf Holz befestigen. James Hardie, HardiePanel				
.181	Plattenhöhe mm Farbton inkl. Behandlung der Schnittkanten mit ColorPlus Kantenversiegelung Oberflächenstruktur: Glatt	0	m
99					
.700	Mehrleistungen.				
.710	Grossformatige Faserze- ment-Massplatten bei Platten- stössen und bei aus- oder ein- springenden Kanten schneiden. Fugen mit Dichtungsbändern aus synthetischem Kautschuk, b mm 60, abdichten.				
.716	Plattenhöhe mm Zu Pos. 441. 181	0	St
99					
Peterer Bau				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
460	Schnitte				
461	Bekleidung aus Faserzement rechtwinklig schneiden.				
.500	Grossformatige Faserzement-System- oder -Massplatten. Einfachdeckung (Stülpdeckung) oder Massplatten ohne Ueberdeckung.				
.510	Schnittlinien vertikal. Plattendicke mm 8.				
99 .518	Plattenhöhe mm Zu Pos. 421.115 inkl. Behandlung der Schnittkanten mit ColorPlus Kantenversiegelung	0	m
.530	Schnittlinien horizontal. Plattendicke mm 8.				
99 .531	Plattenbreite unterschiedlich. Zu Pos. 421.115 inkl. Behandlung der Schnittkanten mit ColorPlus Kantenversiegelung	0	m
462	Bekleidung aus Faserzement schiefwinklig schneiden.				
.400	Grossformatige Faserzement-Massplatten.				
.410	Schnittlinien schiefwinklig.				
99 .411	d mm 8. Zu Pos. 421.115 inkl. Behandlung der Schnittkanten mit ColorPlus Kantenversiegelung	0	m
.500	Grossformatige Faserzement-System- oder -Massplatten. Einfachdeckung (Stülpdeckung) oder Massplatten ohne Ueberdeckung.				
.510	Schnittlinien schiefwinklig. Plattendicke mm 8.				
Peterer Bau				Übertrag

NPK 343 V'19 Volltext	Projekt: 298 - Musterleistungsverzeichnis Leistungsverzeichnis: JamesHardie - Fassade				Seite 7 1.4.2019
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
462.516	Plattenhöhe mm 151 bis 300, ohne Ueberdeckung.	0	m
99	Zu Pos. inkl. Behandlung der Schnittkanten mit ColorPlus Kantenversiegelung				
463	Bekleidung aus Faserzement rund schneiden.				
.400	Grossformatige Faserze- ment-Massplatten.				
.410	Schnittlinien rund.				
.411	d mm 8.	0	m
99	Zu Pos. inkl. Behandlung der Schnittkanten mit ColorPlus Kantenversiegelung				
464	Bekleidung aus Faserzement bei runden oder rechteckigen Durchführungen schneiden.				
.100	Runde Durchführungen. Faserze- mentschiefer oder kleinforma- tige Faserzement-Systemplat- ten.				
.181	Durchmesser mm Plattendicke mm 8	0	St
99	Zu Pos. inkl. Behandlung der Schnittkanten mit ColorPlus Kantenversiegelung				
.200	Runde Durchführungen. Gross- formatige Faserzementplatten.				
.281	Durchmesser mm Plattendicke mm 8	0	St
99	Zu Pos. inkl. Behandlung der Schnittkanten mit ColorPlus Kantenversiegelung				
.500	Rechteckige Durchführungen. Faserzementschiefer oder kleinformatige Faserze- ment-Systemplatten.				
Peterer Bau				Übertrag

NPK 343 V'19 Volltext	Projekt: 298 - Musterleistungsverzeichnis Leistungsverzeichnis: JamesHardie - Fassade				Seite 8 1.4.2019
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
464.581	Abmessung mm	0	St
	Plattendicke mm 8				
99	Zu Pos. inkl. Behandlung der Schnittkanten mit ColorPlus Kantenversiegelung				
.600	Rechteckige Durchführungen. Grossformatige Faserzement- platten.				
.681	Abmessung mm	0	St
	Plattendicke mm 8				
	Zu Pos.				
470	Leibungs- und Sturzausbildung, Fassadenabschlüsse sowie Kantenausbildung				
471	Leibungsbekleidung aus gross- formatigen Faserzement-Mass- platten.				
.100	Platten, d mm 8. Auf Holz be- festigen. James Hardie, HardiePanel				
.181	t mm	0	LE
	Farbton				
	LE = m				
99	Oberflächenstruktur: Glatt inkl. Behandlung der Schnittkanten mit ColorPlus Kantenversiegelung				
472	Sturzbekleidung aus grossfor- matigen Faserzement-Massplat- ten.				
.100	Platten, d mm 8. Auf Holz be- festigen. James Hardie, HardiePanel				
.181	t mm	0	LE
	Farbton				
	LE = m				
99	Oberflächenstruktur: Glatt inkl. Behandlung der Schnittkanten mit ColorPlus Kantenversiegelung				
Peterer Bau	Übertrag			

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
473	Vertikale Fassadenabschlüsse aus grossformatigen Faserzement-Massplatten.				
.100	Platten, d mm 8. Auf Holz befestigen. James Hardie, HardiePanel				
.181	b mm Farbton LE = m Oberflächenstruktur: Glatt inkl. Behandlung der Schnittkanten mit ColorPlus Kantenversiegelung	0	LE
99					
474	Horizontale und schiefwinklige Fassadenabschlüsse aus Faserzement.				
.300	Gebinde aus grossformatigen Faserzement-Massplatten, d mm 8. Auf Holz befestigen. Inkl. Unterlagsbretter und Fugenbleche. James Hardie, HardiePanel				
.381	Beschreibung: Gebinde h mm Farbton LE = m Oberflächenstruktur: Glatt inkl. Behandlung der Schnittkanten mit ColorPlus Kantenversiegelung	0	LE
99					
.400	Gebinde aus grossformatigen Faserzement-Massplatten, d mm 8, zwischen Sparren einpassen. Auf Holz befestigen. Inkl. Unterlagsbretter. James Hardie, HardiePanel				
.481	Beschreibung: Gebinde h mm Farbton LE = m Oberflächenstruktur: Glatt inkl. Behandlung der Schnittkanten mit ColorPlus Kantenversiegelung	0	LE
99					
Peterer Bau				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
480	Zusatzarbeiten und Mehrleistungen				
481	Fugen bei Anschlüssen und Stössen von Bekleidungen aus Faserzement abdichten.				
.200	Kleinformatige Faserzement-Systemplatten. Einfachdeckung (Stülpleckung).				
.281	Dichtungsbänder aus synthetischem Kautschuk bei Einfachdeckung, unter vertikal laufenden Plattenstössen James Hardie EPDM Band LE = m Zu Pos.	0	LE
.300	Grossformatige Faserzement-Massplatten.				
.320	Dichtungsbänder aus synthetischem Kautschuk bei vertikal laufenden Fugen auf Tragplatten montieren. James Hardie EPDM Band				
99 .324	b mm Auf vertikal oder horizontal laufende Tragplatten montieren. Zu Pos.	0	m
.330	Bleche L-förmig bei horizontal laufenden Fugen auf Plattenbreite zuschneiden und montieren.				
.333	Glaromat L-Stossprofil Oberfläche:	0	m
483	Mehrleistung für das Befestigen der Platten bei An- und Abschlüssen sowie auf Deckenuntersichten von Bekleidungen aus Faserzement.				
.600	Grossformatige Faserzement-Massplatten auf Deckenuntersichten montieren.				
Peterer Bau				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
483.681	HardiePanel d mm 8 LE = m2 Oberflächenstruktur: Glatt Farbe:	0	LE
99	inkl. Behandlung der Schnittkanten mit ColorPlus Kantenversiegelung				
488	Mehrleistung für Kleinflächen, zu Bekleidungen aus Faserze- ment.				
.100	Kleinflächen bis m2 5.				
.130	Grossformatige Faserze- ment-System- oder -Massplat- ten. Einfachdeckung (Stülpde- ckung).				
.131	d mm 8.	0	St
99					
900	Ergänzungsbauteile				
	Betreffend Vergütungsregelun- gen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
910	Bleche und Profile				
911	Bleche und Profile bei aus- und einspringenden Kanten.				
.100	Bleche bei ausspringenden Kan- ten.				
.181	Form Steg mm Material d mm Oberfläche LE = m Typ Glaromat	0	LE
912	Bleche und Profile bei Leibun- gen, Stürzen, Rollladen- oder Storenkästen.				
.300	Bleche bei Stürzen.				
.381	Form	0	LE
Peterer Bau				Übertrag

