

Cloisons Büwa type Ecoline

Emploi	Cloisons de séparations ou de cabines pour locaux secs, soit: <ul style="list-style-type: none">• Cabines de WC et de déshabillage• Séparations de cave• Séparations de buanderie• Solariums
Matériel	<p>Panneaux de particules en aggloméré, 2 couleurs, U11209 blanc et U12188 gris clair, surface „perl.“</p> <p>Montures, supports et plaques d'ancrage en aluminium éloxé naturel. Profilés en aluminium éloxé naturel</p> <p>Parois frontales avec profil de tête, battue de porte avec joint en néoprène imputrescible.</p> <p>Chaque cabine avec crochet porte-habits en métal léger et tampon amortisseur de porte</p>
Dimensions	<p>Epaisseur de panneaux unitaire 26 mm (30 mm y inclus profilés)</p> <p>Hauteur des cabines 200 et 210 cm y compris un vide d'env. 10 cm au sol</p> <p>Largeur de porte 60 cm</p> <p>Béquilles en métal léger Ø 18 mm, roses en acier inoxydable</p>
Poignées normales	Poignées et entrées de portes en métal léger, avec olive tournante à l'intérieur et indicateur libre/occupé à l'extérieur
Exécutions spéciales	<ul style="list-style-type: none">• différentes largeurs des portes: p. ex. 55, 65, 70, 80 cm
Equipement spécial	<ul style="list-style-type: none">• profilés laqués• porte-rouleau papier• miroirs (verre au acier inoxydable)• rayons• bancs en résine synthétique (HPL) ou en bois <p>Portes avec:</p> <ul style="list-style-type: none">• découpe pour cylindre KABA ou similaire• bouton• poignées et entrées spéciales, p. ex. Glutz VGB, HEWI, Mega etc.

Pour des locaux de douches nous vous recommandons notre type **Diamant**, type **Saphir** ou type **Topas**.