

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
237D/20	Kanalisationen und Entwässerungen (V'20)				
000	<p>Bedingungen</p> <p>-----</p> <p>Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.</p>				
.100	<p>Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 237D/2020.</p> <p>01 Kanalisationen und Entwässerungen (V'20)</p>				
.200	<p>02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.</p>				
500	<p>Entwässerungsrinnen für Verkehrsflächen</p> <p>-----</p> <p>Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.</p>				
510	<p>Kastentrinnen</p> <p>-----</p>				
511	<p>Kastentrinnen, Zubehör und Abdeckungen.</p>				
.100	<p>Kastentrinnen ohne Abdeckungen liefern, versetzen und abdichten. Exkl. Aushub, inkl. Betonlieferung.</p>				



www.creabeton-materiaux.ch

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
511.110	Kastenrinnen ohne Sohlengefälle. 01 BIRCOplus Entwässerungsrinne Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss				
.111	01 Rinne NW 100. 02 Werkstoff: Beton C40/50. 04 Klasse C250. 08 Zarge mit Sicherheitsfalz. 09 Dichtungssystem: Verfugung mit SF-Connect. Inkl. Anfangs- bzw. Endscheiben liefern und nach Herstellerangaben verlegen. 12 Betonbedarf m3/m 13 Bauhöhe mm 165.	0	m
.112	01 Rinne NW 100 mit einbetonierter Muffe für DN 100, Ablauf senkrecht. 02 Werkstoff: Beton C40/50. 04 Klasse C250. 08 Zarge mit Sicherheitsfalz. 09 Dichtungssystem: Verfugung mit SF-Connect. Inkl. Anfangs- bzw. Endscheiben liefern und nach Herstellerangaben verlegen. 12 Betonbedarf m3/m 13 Bauhöhe mm 165.	0	m
.120	Kastenrinnen mit Sohlengefälle. 01 BIRCOplus Entwässerungsrinne Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss				
.121	01 Rinne NW 100. 02 Rinnengefälle % 0,5 (Innengefälle). 03 Werkstoff: Beton C40/50. 05 Klasse C250. 09 Zarge mit Sicherheitsfalz. 10 Dichtungssystem: Verfugung mit SF-Connect. Inkl. Anfangs- bzw. Endscheiben liefern und nach Herstellerangaben verlegen. 13 Betonbedarf m3/m 14 Bauhöhe mm	0	m

Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
511.200	Einlaufkästen zu Kastenrinnen liefern, versetzen und abdichten. Exkl. Aushub, inkl. Betonlieferung. 01 BIRCOplus Sinkkasten Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss				
.201	01 Zu Pos. Liniensinkkasten.	0	St
	02 Rinne NW 100. Werkstoff: Beton C40/50. Klasse C250. Für Rinnenanschluss ein- oder zweiseitig. Mit PP-Geruchverschluss. Mit PP- Schlammeimer. KG-Muffe für Rohranschluss DN 110.				
	07 Dichtungssystem: Verfugung mit SF-Connect. Inkl. Anschliessen an Kanal, nach Herstellerangaben verlegen. Exkl. Anschlussleitung.				
	10 Betonbedarf m3/m				
	11 Stutzen DN 110.				
	12 Abmessungen lxbxh mm 500x160x490.				
.202	01 Zu Pos. Sinkkasten 30/30.	0	St
	02 Rinne NW 100. Werkstoff: Beton C40/50. Klasse B125. Mit PP-Geruchverschluss und PP-Schlammeimer. KG-Muffe für Rohranschluss DN 110 einbetoniert.				
	07 Dichtungssystem: Verfugung mit SF-Connect. Inkl. Anschliessen an Kanal, nach Herstellerangaben verlegen. Exkl. Anschlussleitung.				
	10 Betonbedarf m3/m				
	11 Stutzen DN 110.				
	12 Abmessungen lxbxh mm 300x300x420.				
.203	01 Zu Pos. Sinkkasten 19/19, inkl. Rost.	0	St
	02 Rinne NW 100. Werkstoff: Beton C40/50. Klasse A15. Mit PP-Geruchverschluss und				
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	PP-Schlammeimer. KG-Muffe für Rohranschluss DN 110 einbetoniert.				
07	Dichtungssystem: Verfugung mit SF-Connect. Inkl. Anschliessen an Kanal, nach Herstellerangaben verlegen. Exkl. Anschlussleitung.				
10	Betonbedarf m3/m				
11	Stutzen DN 110.				
12	Abmessungen lxbxh mm 230x230x205. Rost Beschreibung: (Gussrost oder Gitterrost, definieren!)				
.300	Roste und Deckel zu Kastenrin- nen liefern und versetzen.				
01	BIRCOplus Abdeckungen zu NW 100. Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss				
.310	Stegroste.				
.311	01 Stegrost als Klemmrost zu NW 100. Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss	0	m
	Stegrost. Schlitzweite (L/B) mm 80/12. Einlaufquerschnitt cm2/m 334.				
02	Klasse A15.				
03	Zu Pos.				
04	Rost NW 100.				
05	Abmessung lxb mm 500/1'000x158.				
.312	01 Stegrost als Klemmrost für Sinkkasten 30/30 Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss	0	m
	Stegrost. Schlitzweite (L/B) mm 185/10. Einlaufquerschnitt cm2/m 117.				
02	Klasse A15.				
03	Zu Pos.				
05	Abmessung lxb mm 300x300.				
.320	Gitterroste.				
.321	01 Gitterrost als Klemmrost zu NW	0	m
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	100. Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss				
	Gitterrost Stahl verzinkt. Maschenweite mm 30/16. Einlaufquerschnitt cm2/m 800.				
	02 Klasse B125.				
	03 Zu Pos.				
	04 Rost NW 100.				
	05 Abmessung lxb mm 500/1'000x158.				
.322	01 Gitterrost als Klemmrost zu NW 100. Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss	0	m
	Gitterrost Stahl verzinkt. Maschenweite mm 30/10. Einlaufquerschnitt cm2/m 720.				
	Rutschhemmklasse R10/V10.				
	02 Klasse B125.				
	03 Zu Pos.				
	04 Rost NW 100.				
	05 Abmessung lxb mm 500/1'000x158.				
.323	01 Gitterrost als Klemmrost für Sinkkasten 30/30 Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss	0	m
	Gitterrost Stahl verzinkt. Maschenweite mm 30/16. Einlaufquerschnitt cm2/m 489.				
	02 Klasse B125.				
	03 Zu Pos.				
	05 Abmessung lxb mm 300x300.				
.330	Gussroste.				
.331	01 Klasse C250.	0	m
	04 Zu Pos.				
	05 Rost NW 100.				
	06 Steg-Gussabdeckung schwarz-tauchlackiert. Schlitzweite (L/B) mm 85/10. Einlaufquerschnitt cm2/m 312. Rutschhemmklasse R12/V10. Abmessung lxb mm 500x158. Inkl. 2-fach M12/A2				
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	Verschraubung mit Befestigungsbügel pro Meter.				
.501	01 Zubehör zu Kastenrinnen NW 100 liefern und verlegen.	0	LE
	02 BIRCOplus Schlammeimer für Entwässerungsrinnen mit senkrechter Bohrung. Für Kastenrinne.				
	03 Stahl verzinkt.				
	05 Zu Pos.				
	07 LE = St.				
512	Mehrleistungen zu Kastenrinnen und Abdeckungen.				
.200	Für Stirnwände.				
.210	Für Stirnwände ohne Stützen.				
	01 BIRCOplus Endscheiben zu NW 100. Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss				
.211	01 Endscheiben zu NW 100.	0	St
	02 Stahl verzinkt.				
	03 Zu Pos.				
	04 Bauhöhe mm				
.220	Für Stirnwände mit Stützen.				
	01 BIRCOplus Endscheiben zu NW 100 mit Ablauf Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss				
.221	01 Endscheiben mit Ablauf DN 110.	0	St
	02 Stahl verzinkt.				
	03 Zu Pos.				
	04 Bauhöhe mm				
.300	Für Rohranschlüsse vertikal in Rinnenböden.				
.301	01 BIRCOplus NW 100 Bohrung in Rinnenunterteil.	0	St
	03 Zu Pos.				
	04 Mit oder ohne Muffe (definieren!):				
.600	Schnitte bei Kastenrinnen und Abdeckungen.				
.651	01 BIRCOplus Rinnenabschnitt 90° inkl. Abdeckung zu NW 100.	0	St
	03 Zu Pos.				
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
512.652	01 BIRCOplus Rinnengehrungsschnitt inkl. Abdeckung zu NW 100.	0	St
	03 Zu Pos.				
	04 Winkel Grad gegen Längsrichtung				
Total: BIRCOplus - Garagen-Entwässerungsrinne				