

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag	
663D/20	Beläge aus Linoleum, Kunststoffen, Textilien und dgl. (V'21)				 Kugelgarn [®] by Fabromont	
000	Bedingungen <hr/> . Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet. . Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.					
.100	Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 663D/2020. 01 Beläge aus Linoleum, Kunststoffen, Textilien und dgl. (V'21)					
.200	02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.					
300	Textile Beläge <hr/> Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.					
310	Bodenbeläge, Ausschreibungsart 1 nach Norm SIA 118/253 <hr/> Textile Bodenbeläge auf belegereifen Untergrund verlegen.					
311						
.001	01 Verwendungsbereich 02 Nutzungsintensität nach Norm SN EN ISO 10 874 Klasse 33. 03 Komfortklasse nach Norm SN EN 1307 LC 1.					

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	<p>04 Abraxas COLORpunkt und Abraxas Kugelvlies Fabromont AG 3185 Schmitten</p> <p>07 Klassifizierung Brandverhalten nach Norm SN EN 13 501-1: C_fl-s1.</p> <p>08 Beheizungsart: (Fussbodenheizung-geeignet, ca. 0,08 m2*K/W)</p> <p>13 Elektrostatische Eigenschaften Antistatisch < 2,0 kV. (Ableitfähige Variante mit R_D <10^8 Ohm ab m2 1'000).</p> <p>15 Polmaterial aus synthetischen Fasern.</p> <p>21 Nutzschiicht: Ca. 65% Polyamid, ca. 35% Polypropylen.</p> <p>22 Trittschallminderung Delta L_w min. dB 20 dB. (Gültig für Betondecken. Verlangen Sie zusätzliche Informationen,wenn eine andere Unterkonstruktion eingesetzt wird.)</p> <p>23 Rückseite latexiert.</p> <p>24 d mm 4,5. Gesamtgewicht ca. g/m2 1'200.</p> <p>25 Bahnenbreite m 2,00. (Rollenlänge ca. m 50)</p> <p>30 Vollflächig verkleben, mit stuhlrollen- geeignetem, hochsiederfreiem (bei Bedarf ableitfähigem), sehr emissionsarmem Klebstoff, z.B. gemäss EC 1. Bahnen gestürzt verlegen.</p> <p>34 Nach Plan</p> <p>35 LE = m2 (fertig verlegte Fläche).</p> <p>36 Farbton: (770 cp brillantgrau, 771 cp dolomit, 772 cp eisen, 773 cp platin, 774 cp berber , 778 cp arktis, 791 fels, 794 koralle, 795 meteor, 796 düne, 797 kies oder 798 murano)</p>	0	LE
	Übertrag			

NPK 663 V'21 Volltext	Projekt: Fabromont - AG Leistungsverzeichnis: Abraxas - Abraxas COLORpunkt Kugelvlies				Seite 3 26.7.2022
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
320	Treppenbeläge, Ausschreibungsart 1 nach Norm SIA 118/253			Übertrag:
321	<p>Textile Bodenbeläge vollflächig auf belegereife Treppenstufen kleben.</p> <p>.001 01 Verwendungsbereich</p> <p>02 Nutzungsintensität nach Norm SN EN ISO 10 874 Klasse 33.</p> <p>03 Komfortklasse nach Norm SN EN 1307 LC 1.</p> <p>04 Quickstep Abraxas COLORpunkt und Abraxas Kugelvlies Fabromont AG 3185 Schmitten</p> <p>07 Klassifizierung Brandverhalten nach Norm SN EN 13 501-1: C_fl-s1.</p> <p>12 Elektrostatische Eigenschaften Antistatisch < 2,0 kV. (Ableitfähige Variante mit R_D <10^8 Ohm ab m2 1'000).</p> <p>14 Polmaterial aus synthetischen Fasern.</p> <p>20 Nutzschiicht: Ca. 65% Polyamid, ca. 35% Polypropylen.</p> <p>21 Trittschallminderung Delta L_w min. dB 20 dB. (Gültig für Betondecken. Verlangen Sie zusätzliche Informationen, wenn eine andere Unterkonstruktion eingesetzt wird.)</p> <p>22 Rückseite latexiert.</p> <p>23 d mm 4,5. Gesamtgewicht ca. g/m2 1'200.</p> <p>24 Nach Plan Vollflächig verkleben, hochsiederfreiem (bei Bedarf ableitfähigem), sehr emissionsarmem Klebstoff, z.B. gemäss EC 1.</p> <p>27 Trittfläche Form</p> <p>28 Treppenstufe t mm</p> <p>29 Treppenstufe h mm</p> <p>30 Treppenstufe b mm</p> <p>34 Belegen von (Trittstufe und Setzstufe, nur Trittstufe oder offene Wendeltreppe)</p> <p>36 Rechter Abschluss</p>				
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	37 Linker Abschluss 38 Bahnenbreite m 0,50. 42 LE = Anzahl Tritte.	0	LE	Übertrag:
	Total: Abraxas - Abraxas COLORpunkt Kugelvlies			