

CPN Costr Testo integrale		Progetto: Schoellkopf AG - MOT Modulo d'offerta: 59 NPK 181 SK-Drain Stuoia drenante G17-I			Pagina 1 23.8.2021	
Posizione	Testo	Quantità	Un	Prezzo	Importo	
181I/21	Costruzione di giardini e oper e paesaggistiche (V'21)				 SCHOELLKOPF	
000	Condizioni					
	. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può modificare o completare le posizioni del CPN per le sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adattate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero della posizione. . Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle osservazioni preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.					
.100	Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 181I/2021. 01 Costruzione di giardini e opere paesaggistiche (V'21)					
.200	02 Il sottoparagrafo di riserva 090 contiene le indicazioni relative alle regole di retribuzione, ai metodi di misurazione e alle definizioni dei termini tecnici. Esse non corrispondono a quelle indicate nel CPN, ma sono formulate in base alle esigenze del progetto.					
300	Condotte, canalette, pozzetti, drenaggi, ritenzione					
	Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.					
370	Condotte di drenaggio, strati drenanti su manufatti e nel terreno					
376	Stuoie filtranti-drenanti combinate, posa ed esecuzione dei giunti secondo le prescrizioni del fornitore.					

CPN 181 V'21 Testo integrale		Progetto: Schoellkopf AG - MOT Modulo d'offerta: 59 NPK 181 SK-Drain Stuoia drenante G17-I			Pagina 2 23.8.2021
Posizione	Testo	Quantità	Un	Prezzo	Importo
376.100	In orizzontale, compresa la fornitura.				
.101	01 SK-Drain G17 Schoellkopf AG 8153 Rümlang 02 Stuoia drenante resistente all'alta pressione su alveoli, per lo smaltimento delle acque da superfici orizzontali. Geotessile secondo la norma SN 670 090 "Geokunststoffe - Grundnorm" (non disponibile in italiano). 04 Massa areica g/m2 1'120. Resistenza alla compressione kN/m2 450. Spessore mm 17. Resistenza al punzonamento kN 3.7. Flusso perpendicolare al piano l/m2*s 130. Capacità di smaltimento delle acque nel piano per kN/m2 200, i = 0.015: l/ms 0.8. Capacità di smaltimento delle acque nel piano per kN/m2 200, i = 0.1: l/ms 2.1. Valore di apertura caratteristico min. mm 0.30. Valore di apertura caratteristico max mm 0.50. 05 Giunti accostati.	0	m2		
	Totale: 59 NPK 181 SK-Drain Stuoia drenante G17-I				