Posizione	Testo	Quantità	Un	Prezzo	Importo
364l/17	**Impermeabilizzazione di tetti piani (V'20)**				
000	**Condizioni** . Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può modificare o completare le posizioni del CPN per le sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adattate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero della posizione. . Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle osservazioni preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.				
.100	Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 364l/2017. 01 Impermeabilizzazione di tetti piani (V'20)				
.200	02 Il sottoparagrafo di riserva 090 contiene le indicazioni relative alle regole di retribuzione, ai metodi di misurazione e alle definizioni dei termini tecnici. Esse non corrispondono a quelle indicate nel CPN, ma sono formulate in base alle esigenze del progetto.				
900	**Strati di protezione, strati praticabili, inverdimento estensivo** Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.				

Copyright© 2021 by CRB, 8036 Zürich

Posizione	Testo	Quantità	Un	Prezzo	Importo
940	**Inverdimento estensivo di tetti**				
942	Strati di separazione, antiradice, drenanti, filtranti.				
.300	Strato drenante e filtrante di PE, PP o simili, rivestito con nontessuto da ambo i lati.				
.381	01 Enkadrain WS-3D Schoellkopf AG 8153 Rümlang 02 Stuoia drenante per lo smaltimento orizzontale e verticale delle acque nell'edilizia e genio civile. Adatta per per l'inverdimento intensivo di tetti e autorimesse sotterranee con copertura in terra da m 0.30 a 2.00 e come smaltimento verticale delle acque su muri di fondazione e di sostegno fino a un'altezza di m 6.0. 04 Fornitura e posa. Geotessile secondo la norma SN 670 090 "Geokunststoffe - Grundnorm" (non disponibile in italiano). 99 Massa areica g/m2 540. Spessore mm 20. Resistenza alla trazione longitudinale min. kN/m 13.4. Resistenza alla trazione trasversale min. kN/m 13.4. Dilatazione longitudinale min. % 30. Dilatazione trasversale min. % 30. Flusso perpendicolare al piano l/m2*s 200. Capacità di smaltimento delle acque nel piano per kN/m2 20: l/m*s 1.20. Valore di apertura caratteristico min. mm 0.06. Valore di apertura caratteristico max. mm 0.20.	0	m2	.....	.....
99					
	Totale: **58 NPK 364 - Enkadrain Stuoia multifunzionale WS 3D-I**				.....

Copyright© 2021 by CRB, 8036 Zürich