

Wärmedämmplatte Typ SPD

Deckplatte (innen)	Zementgebundene Spanplatte, weiss grundiert, 8 mm
Deckplatte (aussen)	Dünnspanplatte E1 P5, 3,5 mm
Wärmedämmung	Expandierter Polystyrol-Hartschaum (EPS), 15 kg/m³, 60–100 mm
Einleimer	Fichtenholz, an einer Längskante (FSC-zertifiziert)
Verleimung	Wasserfest D3 (EN 204-D3)
Oberfläche	Weiss grundiert, abwaschbar, hochdruckreinigerfest, nicht schwitzend
Zubehör	Weisse H-Profil-Schiene aus Kunststoff zur Abdeckung der Plattenfugen
Kantenbearbeitung	Umlaufende Nut-Kamm-Verbindung in der Wärmedämmung Umlaufende Nut für H-Profileschiene
Format	1650 x 610 mm (1,006 m ²)

Elementstärke	mm	71	91	111
Stärke Deckplatte	mm	8/3,5	8/3,5	8/3,5
Stärke Wärmedämmung	mm	60	80	100
U-Wert	W/m²K	0,550	0,427	0,348
Gewicht	kg/St.	13,1	13,4	13,7
Lieferprogramm	Die Lieferung erfolgt stückgenau auf Einwegpaletten, mit Stretchfolie umwickelt.			
Anzahl Platten pro Palette	St.	50	38	32
Anzahl m ² pro Palette	m ²	50,3	38,2	32,2