

Brandschutztürblatt EI30 HERHOLZ CH 4/Rw 42 dB/ Stärke ca. 60 mm

VKF Anerkennung: Nr. 23869

Herholz Brandschutztürelement EI30 CH 4/ 60

Brand-/Rauchschutz: Brandschutz EI30
optional: mit Rauchschutz

Schalldämmung Rw 42 dB

Prüfklima / Verkleidung Prüfklima c, Aluminium-Verbundeinsatz

Einbruchhemmung: *optional: RC2*

Mech. Festigkeit Klasse 3 nach DIN EN 1192

Türblatt:

Türstärke: ca. 60 mm

Türblattoberfläche: *optional:*
Weißlack, Herholz Standard ähnlich RAL 9016
CPL gemäß Herholz DECORA-Kollektion
Furnier nach Wahl
HPL (Hochdrucklaminat PL 0,8 mm nach Herholz Kollektion)
Lackierung nach RAL- oder NCS-Farbsystem

Falzausführung: Stumpf einschlagend mit Zusatzfalz

Bänder: 2 eingebaute Bänder VX 160 mm FD

Schloss: *optional:*
Einsteckschloss gem. Zulassung
Mehrfachverriegelung gem. Zulassung

Türschließer *optional:*
Scherenarmtürschließer System
Gleitschientürschließer System
Integrierter Türschließer System

Spion: *optional: inkl. Türspion eingebaut*

Bodendichtung: eingebaute absenkbare Bodendichtung absenkbar
optional: Bodenschwelle gem. Zulassung

Wandanschluss:

Konstruktion: *optional:*

- HFR / Gefaltete Holzwerkstoffkonstruktion zur Befestigung auf der Wand, Oberfläche analog zum Türblatt
- HFR / Gefaltete Holzwerkstoffkonstruktion zur Befestigung in der Laibung, Oberfläche analog zum Türblatt
- HBR / Massivholzrahmen Eiche zur Befestigung auf der Wand, Oberfläche RAL-Lackierung
optional: transparent lackiert
- HBR / Massivholzrahmen Eiche zur Befestigung in der Laibung, Oberfläche RAL-Lackierung
optional: transparent lackiert
- Stahlzarge für Massivwand, verzinkt und grundiert
optional: Pulverbeschichtung nach RAL
- Stahlzarge für Leichtbauwand, verzinkt und grundiert
optional: Pulverbeschichtung nach RAL
- Steckzarge 2- teilig, verzinkt und grundiert
optional: Pulverbeschichtung nach RAL