

Feuchtraumtür HERHOLZ FR-T (Nassraum NR-T), Stärke ca. 40 mm

Herholz Feuchtraumtür FR-T

Feuchtraumeignung:	nach RAL RG 426 (Teile I und III) <u>optional:</u> <i>Nassraumeignung nach RAL RG 426 (Teile I und III)</i>
Mech. Festigkeit	Klasse 2 nach DIN EN 1192 <u>optional:</u> <i>Klasse 3 nach DIN EN 1192</i> <i>Klasse 4 nach DIN EN 1192 (nicht bei Nassraum)</i>
Türblatt:	
Türstärke:	ca. 40 mm
Türblattoberfläche:	<u>optional:</u> <i>CPL gemäß Herholz DECORA-Kollektion (nicht bei Nassraum)</i> <i>HPL (Hochdrucklaminat PL 0,8 mm nach Herholz Kollektion)</i>
Falzausführung:	Einfachfalz <u>optional:</u> <i>stumpf einschlagend</i>
Bänder:	2 eingebaute Standardbänder <u>optional:</u> <i>VX Bandsystem</i>
Schloss:	Standard-Einsteckschloss
Wandanschluss:	
Konstruktion:	<u>optional:</u> <ul style="list-style-type: none">- <i>Stahlzarge für Massivwand, verzinkt und grundiert</i> <i>optional: Pulverbeschichtung nach RAL (nicht bei Nassraum)</i>- <i>Stahlzarge für Leichtbauwand, verzinkt und grundiert</i> <i>optional: Pulverbeschichtung nach RAL (nicht bei Nassraum)</i>- <i>Steckzarge 2- teilig, verzinkt und grundiert</i> <i>optional: Pulverbeschichtung nach RAL (nicht bei Nassraum)</i>- <i>Edelstahlzarge für Massivwand, verzinkt und grundiert</i> <i>optional: Pulverbeschichtung nach RAL</i>- <i>Edelstahlzarge für Leichtbauwand, verzinkt und grundiert</i> <i>optional: Pulverbeschichtung nach RAL</i>- <i>Edelstahlzarge 2- teilig, verzinkt und grundiert</i> <i>optional: Pulverbeschichtung nach RAL</i> - <i>Holzfutter, Oberfläche analog Türblatt (nicht bei Nassraum)</i>