

# Avantages du produit

- minérale et durable
- certifiée Eco 2
- incombustible (A2-s1, d0) RF1
- traitement simple et montage rapide
- propriétés insonorisantes
- résistante aux températures extrêmes et au gel
- résistante à de nombreux organismes vivants (champignons, insectes, vermine, etc.)
- ne requiert que peu d'entretien, il n'est pas nécessaire de repeindre régulièrement
- résistante aux UV

## Caractère

Au toucher  
légèrement structuré, minéral, ligneux

Apparence visuelle  
bois, revêtu acrylique, chaud

Application  
façade

Format Timboard Lap  
pose à recouvrement horizontal  
format: 3600 mm x 190 mm  
épaisseur des plaques: 10 mm

Résistance des couleurs  
Timboard est une plaque avec un revêtement de couverture acrylique à base d'eau. Les façades Timboard présentent une résistance élevée aux rayures et aux intempéries et offrent un effet de protection contre les salissures. Où que vous utilisiez Timboard sur un bâtiment, la résistance des couleurs de nos matériaux est garantie pour une longue période.

Application  
Timboard convient particulièrement aux nouveaux bâtiments et rénovations pour lesquels l'esthétique bois est essentielle au caractère de la maison. En raison de la taille et du poids réduit des plaques, Timboard est facile à poser. Timboard peut être utilisée pour des façades en rideau ventilées avec les sous-constructions courantes pour tous les types de bâtiments. Vous trouverez les instructions pour la pose dans la documentation technique: